

## PERFO BURINEURS

# HR4001C

Perfo burineur SDS-MAX 9,5 J



Code EAN: 0088381066297

## + PRODUIT

- ▶ Robuste dotée d'un très bon rapport poids/puissance.
- ▶ Réglage électronique du nombre de frappes (5 plages).
- ▶ Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale (P1)	1100 W
Vitesse à vide max.	235 à 480 tr/min
Cadence de frappe max.	1350 à 2750 cps/min
Puissance de frappe max.	9,5 Joules
Ø max. avec trépan	105 mm
Ø max. dans le béton	40 mm
Vibration 3ax perforation (a <sub>H</sub> )	12,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration 3ax poignée burinage (a <sub>H</sub> )	10 m/s <sup>2</sup>
Vibration 3ax poignée droite (a <sub>H</sub> )	10,5 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	103 dB (A)
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	92 dB (A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Dimensions (L x l x h)	468 x 106 x 261 mm
Longueur cordon d'alimentation	4 m
Poids net	6,30 kg

- ▶ Système de débrayage à billes durable pour une longévité supérieure et un confort accru lors du forage dans le béton armé.
- ▶ Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer).
- ▶ 16 positions de burin.
- ▶ Ergonomie Soft Grip.

## ACCESSOIRES STANDARDS

1x 134803-1	Poignée complète
1x 134890-0	Poignée en forme D
1x 154678-2	Coffret synthétique
1x 181573-3	Graisse pour emmanchement
1x 321248-4	Butée de profondeur
1x 443122-7	Chiffon

Charbon:  
194160-9 jeu de charbons cb-350