

971501 Scie circulaire coulissante Erika 60 E



Caractéristiques techniques

| | |
|--|----------------|
| Puissance absorbée | 1300 W |
| Hauteur de coupe (mesuré vert.) | 2 - 61 mm |
| Hauteur de coupe à 45° | 2 - 42 mm |
| Plage de pivotement | -2/0 - 45/47 ° |
| Longueur de coupe pour une épaisseur de pièce de | 215/12 mm |
| Poids | 21 kg |
| Vitesse de coupe en charge nominale | 44 m/s |
| Moteur universel | 230 V / 50 Hz |
| Surface de travail du plateau de table | 412 x 544 mm |
| Vitesse de la lame de scie (à vide) | 4720 tr/min |
| Hauteur du plateau de table | 300 mm |
| Manchon d'aspiration | 58 mm |



- Super légère : 21 kg seulement
- Coupes précises
- Nombreux accessoires supplémentaires

Guidage optimal de l'air dans le canal d'aspiration. Les copeaux sont mieux aspirés par votre aspirateur.

Les avantages du poids plume (21 kg) se font particulièrement sentir dans les bâtiments à étages. A la cave ou sous les toits - l'Erika 60 E vous accompagnera dans toute la maison. Soulevez l'ERIKA. Vous n'en reviendrez pas !

Le maniement de l'ERIKA 60 E est simple. Les éléments de commande, sont à l'avant de la machine. Plus de 25 ans d'expérience se cachent derrière chaque détail.

Stabilité là où on en a vraiment besoin - sur la table ! En sciant, l'artisan exerce une pression sur la pièce à travailler, et donc sur la table de travail.

Remarque à l'intention des utilisateurs d'une scie ERIKA : toutes les pièces des modèles précédents ERIKA 55 et ERIKA 60 peuvent également être utilisées avec la nouvelle ERIKA 60 E.

- Le nouveau canal à poussière révolutionne l'aspiration - pour diminuer la production de poussière au sciage.
- Hauteur de coupe maximale de 61 mm - longueur de coupe de 215 mm pour une épaisseur de pièce de 12 mm.
- Pour les coupes cachées - le couteau diviseur se baisse sans effort.

Accessoires standards

- 1 guide universel avec cran d'arrêt à 15° déconnectable
- 1 Tuyau d'aspiration
- 1 Poussoir de fin de passe, Réf. 034 901
- 1 Câble de raccordement 4 m

Accessoires supplémentaires / Outils

- 203153 Support pliable
- 201320 Chariot coulissant
- 201331 Butée d'arrêt complète avec tige et télescopique et clapet de mise à longueur
- 203131 Table complémentaire et de fraisage pour accueillir la LO 50 E (nécessite 2 rails de support)
- 203130 Dispositif de fraisage
- 201309 Rail de support longueur 650 mm
- 201310 Rail de support longueur 840 mm
- 200941 Guide universel avec cran d'arrêt à 15° au choix
- 039829 Sac à poussière
- 092550 Lame de scie au carbure 190 x 1,2/2,0 x 30 mm, 36 dents, denture alternée, pour usage universel
- 092511 Lame de scie au carbure 180 x 1,2/1,8 x 30 mm, 30 dents, denture alternée, pour usage universel
- 092527 Lame de scie au carbure 180 x 1,2/2,0 x 30 mm, 56 dents, denture alternée, chanfreinée, pour l'aggloméré laminé