

## 925101 Rabot de charpente ZH 245 Ec



### Caractéristiques techniques

Largeur de rabotage	248 mm
Enlèvement des copeaux	0 - 4 mm
Vitesse nominale à vide	8500 tr/min
Vitesse de coupe en charge nominale	32,9 m/s
Puissance absorbée	2500 W
Poids	13,4 kg
Diamètre de l'arbre	74 mm
Moteur universel	230 V / 50 Hz



- Avec CUprex, le nouveau moteur de haute capacité
- Système unique d'enlèvement des copeaux
- Excellente éjection des copeaux
- Poignée conçue pour répondre aux exigences de l'utilisateur


Rien ne lui résiste ! Système unique d'enlèvement des copeaux à réglage progressif de 0 à 4 mm.

Le nouvel éjecteur de copeaux, avec un excellent système d'évacuation par courant d'air renforcé et un nouveau système de guidage de l'air, permet en outre de travailler le bois « vert » de manière rapide et sûre.

Grâce à l'application systématique de principes de construction allégée, cette solide machine en fonte ne pèse que 13,4 kg ou 12,5 kg.

Le puissant moteur monophasé de 2300 W de Mafell offre des réserves suffisantes. Découvrez de nouvelles sensations au rabotage !

- Critères de qualité élevés - ce qui se traduit pour vous par des frais d'exploitation réduits et une longévité supérieure.
- Poignées ergonomiques, soigneusement conçues en fonction des exigences de la pratique et poids réduit - pour une maniabilité exemplaire.
- Rouleaux de butée - pour une utilisation maximale de la largeur de rabotage.
- Système de fers réversibles à usage unique - pour ne pas perdre de temps à ajuster les fers.



Rouleaux de butée - pour une utilisation maximale de la largeur de rabotage.



Le volume considérable de copeaux est évacué au moyen d'un courant d'air renforcé avec système innovateur de guidage de l'air par rotation.



Véritable concentré d'énergie avec une largeur de rabotage de 208 / 245 mm et un dispositif d'enlèvement des copeaux de 0 à 4 mm.



L'outil qui sert à changer de fer se trouve directement sur la machine.

#### Accessoires standards

- 1 paire de couteaux réversibles en carbure, Réf. 091696
- 1 Éjecteur des copeaux sur l'appareil; Réf. 202 290
- 1 Clé à fourche, 8 mm; Réf. 093 258
- 1 Câble de raccordement 10 m

#### Accessoires supplémentaires / Outils



091895 Fers réversibles 1 paire, acier spécial (ZH 245 E)



091896 Fers réversibles 3 paires acier spécial (ZH 245 E)



203319 Mâchoire de serrage 1 paire, pour 091895, 091896



091796 Porte-fers 1 paire pour 091895, 091896