

PROFESSIONAL AT WORK

RP1800FX1 Défonceuse 1850W



NIEUW!



Caractéristiques techniques

Puissance nominale absorbée (P1)	1850 W
Puissance nominale débitée (P2)	1100 W
Puissance débitée maximale	2300 W
Régime à vide maximal	22000 t.p.m.
Profondeur de plongée maximale	70 mm
Diamètre de la pince	12 mm
Diamètre de passage semelle	62 mm
Diamètre de la semelle	170 mm
Longueur cordon d'alimentation	4 m
Taux de vibration triaxial (a_h)	4.0 m/s ²
Marge d'incertitude vibration (K)	1.5 m/s ²
Emission sonore	97 dB (A)
Pression sonore	86 dB (A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Dimensions (Lo x La x H)	155 x 294 x 312 mm
Poids sans câble (EPTA)	6.0 kg

Avantages d'utilisation

- Défonceuse puissante et ergonomique à rapport qualité/prix excellent.
- La construction à roulement à billes linéaire garantit une précision et une souplesse de la plongée hors concurrence pendant la durée de vie entière de la machine.
- Butée de profondeur à réglage micrométrique sur toute la hauteur, avec position zéro ajustable et déverrouillage rapide pour accélérer la mise à profondeur grossière.
- Ecrou de verrouillage supplémentaire évitant tout glissement de la profondeur sélectionnée, même lors de plongées consécutives en série.
- Butée revolver très accessible à 3 positions ajustables réglant la profondeur de la plongée.
- Réglage et verrouillage aisés de la profondeur de plongée sans lâcher les poignées.
- Molette de réglage séparée pour la profondeur de profilage permettant un réglage micrométrique sur tout le débattement, avec poignée de prolongement livrée standard pour une réglage précis et aisé.
- Système d'emmanchement des bagues de copiage sans outils, facile et précis.
- Blocage de l'arbre intégré permettant un échange rapide de la fraise.
- Vis de réglage incluse permettant d'ajuster la profondeur à travers la semelle lors de l'utilisation stationnaire.
- Equipée en standard d'un guide parallèle à réglage micrométrique, avec une portée généreuse de 26cm.

Accessoires standard

122700-3 support de guide, 122850-4 adaptateur pour aspiration poussières, 123022-4 guide à contours, 158980-5 bouton 55 pour réglage de profondeur, 194935-6 guide parallèle avec réglage micrométrique, 344364-5 bague de copiage, 763801-4 douille de réduction, 781030-7 clé plate, A-86206 douille de réduction, D-10394 fraise à rainurer

