

PROFESSIONAL AT WORK

RP2300FCX1 Défonceuse 2300W

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Puissance nominale absorbée (P1) | 2300 W |
| Puissance nominale débitée (P2) | 1200 W |
| Puissance débitée maximale | 3400 W |
| Régime à vide maximal | 9000-22000 t.p.m. |
| Profondeur de plongée maximale | 70 mm |
| Diamètre de la pince | 12 mm |
| Diamètre de passage semelle | 62 mm |
| Diamètre de la semelle | 170 mm |
| Longueur cordon d'alimentation | 4 m |
| Taux de vibration triaxial (a_h) | 4.5 m/s ² |
| Marge d'incertitude vibration (K) | 1.5 m/s ² |
| Emission sonore | 98 dB (A) |
| Pression sonore | 87 dB (A) |
| Marge d'incertitude bruit (K) | 3 dB (A) |
| Dimensions (Lo x La x H) | 155 x 294 x 312 mm |
| Poids sans câble (EPTA) | 6.1 kg |



NIEUW!



Avantages d'utilisation

- La défonceuse par excellence pour les gros diamètres et/ou les matériaux sensibles à la chaleur.
- Idéale pour l'agencier de cuisines ou le constructeur artisanal d'escaliers.
- Défonceuse très puissante à variateur, à maintien du régime et à démarrage progressif permettant un usinage efficace et propre avec de divers diamètres de fraise et dans toutes les espèces de bois ou de panneaux.
- La construction à roulement à billes linéaire garantit une précision et une souplesse de la plongée hors concurrence pendant la durée de vie entière de la machine.
- Butée de profondeur à réglage micrométrique sur toute la hauteur, avec position zéro ajustable et déverrouillage rapide pour accélérer la mise à profondeur grossière.
- Ecroû de verrouillage supplémentaire évitant tout glissement de la profondeur sélectionnée, même lors de plongées consécutives en série.
- Butée revolver très accessible à 3 positions ajustables réglant la profondeur de la plongée.
- Réglage et verrouillage aisés de la profondeur de plongée sans lâcher les poignées.
- Molette de réglage séparée pour la profondeur de profilage permettant un réglage micrométrique sur tout le débattement, avec poignée de prolongement livrée standard pour un réglage précis et aisé.
- Système d'emmanchement des bagues de copiage sans outils, facile et précis.
- Blocage de l'arbre intégré permettant un échange rapide de la fraise.
- Vis de réglage incluse permettant d'ajuster la profondeur à travers la semelle lors de l'utilisation stationnaire.

Accessoires standard

122700-3 support de guide, 122850-4 adaptateur pour aspiration poussières, 123022-4 guide à contours, 158980-5 bouton 55 pour réglage de profondeur, 194935-6 guide parallèle avec réglage micrométrique, 344364-5 bague de copiage, 763801-4 douille de réduction, 781030-7 clé plate, A-86206 douille de réduction, D-10394 fraise à rainurer

